

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ 7200**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΝΣ/ΔΝΟ**

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|-----------------------------------|--|
| 11/09/2019 | Υλικά εγκατάστασης συσκευής επικοινωνιών |

| A/A | Περιγραφή | M/M | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
|------------|---|------------|-----------------|--|
| 1 | Βύσμα DB-25 Male (πλήρες, με πλαστικά καπάκια-backshells) | Τεμάχια | 300 | |
| 2 | Βύσμα DB-25 Female (πλήρες, με πλαστικά καπάκια-backshells) | Τεμάχια | 300 | |
| 3 | Βύσμα DB-15 Male (πλήρες, με πλαστικά καπάκια-backshells) | Τεμάχια | 50 | |
| 4 | Βύσμα DB-15 Female (πλήρες, με πλαστικά καπάκια-backshells) | Τεμάχια | 150 | |
| 5 | Βύσμα DB-15HD Male (πλήρες, με πλαστικά καπάκια-backshells) | Τεμάχια | 50 | |
| 6 | Βύσμα DB-15HD Female (πλήρες, με πλαστικά καπάκια-backshells) | Τεμάχια | 50 | |
| 7 | Καπάκια μεταλλικά για βύσμα DB-25 (πλήρη) | Τεμάχια | 50 | backshells |
| 8 | Καπάκια μεταλλικά για βύσμα DB-9 (πλήρη) | Τεμάχια | 20 | backshells |
| 9 | Βύσμα PLT APEX PLS-2816-PM | Τεμάχια | 200 | αρσενικό |
| 10 | Βύσμα PLT APEX PLS-2816-RF | Τεμάχια | 30 | θηλυκό, σασί |
| 11 | Καλώδιο LiYCY (TP) 8x2x0,25mm ² | Μέτρα | 1000 | Αντί για καλώδιο τ. LiYCY (TP) εναλλακτικά δύναται να γίνει προμήθεια καλωδίου τύπου LiHCH (TP) ή ισοδύναμών τους. |
| 12 | Καλώδιο Η/Υ σειριακό DB-25M/DB25F (Male σε Female, pin-to-pin) 2m | Τεμάχια | 30 | |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|---|---------|-----|---|
| 13 | Ethernet patch cord FTP ή S-FTP cat.6 - 2m | Τεμάχια | 50 | |
| 14 | Ethernet patch cord FTP ή S-FTP cat.6 - 5m | Τεμάχια | 50 | |
| 15 | Φις RJ-45 (8P8C) | Τεμάχια | 100 | |
| 16 | Καλώδιο δικτύου S-STP ή S-FTP 4x2x24AWG cat. 6-7 (LSZH) | Μέτρα | 500 | Καλώδιο δικτύου: S-STP ή S-FTP 4x2x24 AWG, θωρακισμένα συνεστραμμένα ζεύγη (shielded twisted-pairs), κατ' ελάχιστον cat.6, LSOH / LSZH: Low Smoke Zero Halogen, Flame Redundant, Plenum). Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60332-1-2, IEC 60332-3, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΕΛΟΤ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΕΛΟΤ EN 50268-2, IEC 60754-2 και ΕΛΟΤ EN 50267-2-3. |
| 17 | Καλώδιο πολύκλωνο, εύκαμπτο κίτρινο-πράσινο, 4 mm ² | Μέτρα | 100 | |
| 18 | Ακροδέκτης μύτη, μονωμένος, μαύρος, για αγωγό 1,5mm ² (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 19 | Ακροδέκτης μύτη, μονωμένος, γκρι, για αγωγό 2,5mm ² (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 20 | Ακροδέκτης οπής, μονωμένος, κόκκινος, για βίδα M3 (για αγωγό 0,25-1,5mm ²) (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 21 | Ακροδέκτης οπής, μονωμένος, κόκκινος, για βίδα M6 (για αγωγό 0,3-1,65mm ²) (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 22 | Ακροδέκτης οπής, μονωμένος, κίτρινος, για βίδα M6 (για αγωγό 2,63-6,64mm ²) (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|---|---------|----|--|
| 23 | Ακροδέκτης οπής, μονωμένος, κίτρινος, για βίδα M8 (για αγωγό 2,63-6,64mm ²) (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 24 | Ακροδέκτης οπής, μονωμένος, κίτρινος, για βίδα M8 (για αγωγό 4-5,5mm ²) (100 τεμ.) | Τεμάχια | 3 | |
| 25 | Θερμοσυστελλόμενο 1,5mm/0,5mm, 12m, Μαύρο (3M HSR-3000 1,5/0,5) | Τεμάχια | 2 | |
| 26 | Θερμοσυστελλόμενο 3mm/1mm, 10m, Μαύρο (3M HSR-3000 3/1) | Τεμάχια | 2 | |
| 27 | Θερμοσυστελλόμενο 6mm/2mm, 10m, Μαύρο (3M HSR-3000 6/2) | Τεμάχια | 2 | |
| 28 | Θερμοσυστελλόμενο 9mm/3mm, 1m, Διαφανές (3M GTI-3000 9/3) | Τεμάχια | 8 | |
| 29 | Θερμοσυστελλόμενο 18mm/6mm, 5m, Διαφανές (3M GTI-3000 18/6) | Τεμάχια | 2 | |
| 30 | Μονωτική ταινία μαύρη (19mm x 20m) | Τεμάχια | 10 | |
| 31 | Μονωτική ταινία κόκκινη (19mm x 20m) | Τεμάχια | 10 | |
| 32 | Μονωτική ταινία κίτρινη (19mm x 20m) | Τεμάχια | 10 | |
| 33 | Χαρτοταινία 19mm (3/4"), τουλάχιστον 40m | Τεμάχια | 5 | |
| 34 | Χαρτοταινία 25mm (1"), τουλάχιστον 40m | Τεμάχια | 5 | |
| 35 | Δεματικά 2,5 x 80mm, λευκά (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 36 | Δεματικά 2,5 x 100mm, μαύρα (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 37 | Δεματικά 2,5 x 100mm, λευκά (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 38 | Δεματικά 2,5 x 200mm, μαύρα (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 39 | Δεματικά 2,5 x 200mm, λευκά (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|---|---------|----|---|
| 40 | Μεταλλικά δεματικά καλωδίων 4,6 x 200mm, με επένδυση, μαύρα (100 τεμ.) | Τεμάχια | 2 | Ενδεικτικά/προτεινόμενα μεταλλικά δεματικά καλωδίων: PANDUIT MTM2H-Q Stainless steel 2-way Mount (25 pcs). |
| 41 | Μεταλλικά δεματικά καλωδίων 4,6 x 300mm, με επένδυση, μαύρα (100 τεμ.) | Τεμάχια | 2 | Ενδεικτικά/προτεινόμενα μεταλλικά δεματικά καλωδίων: PANDUIT MTM2H-Q Stainless steel 2-way Mount (25 pcs). |
| 42 | Βάση στήριξης καλωδίου με δεματικό (4,8mm), με βίδα, μεταλλική (25 τεμ.) | Τεμάχια | 4 | Ενδεικτική/προτεινόμενη μεταλλική βάση στήριξης: PANDUIT MTM2H-Q Stainless steel 2-way Mount (25 pcs). |
| 43 | Βάση στήριξης καλωδίου με δεματικό (4,8mm), αυτοκόλλητη, πλαστική (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 44 | Στυπιοθλήπτης μεταλλικός PG13,5, πλήρης | Τεμάχια | 10 | Οι μεταλλικοί (ορειχάλκινοι) στυπιοθλήπτες να είναι στεγανοί (τουλάχιστον IP65), με μακρύ σπείρωμα PG («μακρύλαιμοι» - long connection thread) και να διαθέτουν το αντίστοιχο μεταλλικό παξιμάδι. Ενδεικτικός/προτεινόμενος τύπος: SKINTOP MS-XL (PG 13,5 , PG 16). |
| 45 | Στυπιοθλήπτης μεταλλικός PG16, πλήρης | Τεμάχια | 10 | Οι μεταλλικοί (ορειχάλκινοι) στυπιοθλήπτες να είναι στεγανοί (τουλάχιστον IP65), με μακρύ σπείρωμα PG («μακρύλαιμοι» - long connection thread) και να διαθέτουν το αντίστοιχο μεταλλικό παξιμάδι. Ενδεικτικός/προτεινόμενος τύπος: SKINTOP MS-XL (PG 13,5 , PG 16). |
| 46 | Ορειχάλκινα μεταλλικά παξιμάδια (για στυπιοθλήπτη PG13,5) | Τεμάχια | 20 | |
| 47 | Ορειχάλκινα μεταλλικά παξιμάδια (για στυπιοθλήπτη PG16) | Τεμάχια | 20 | |
| 48 | Πλαστικό κανάλι κλειστό (12x13mm) | Μέτρα | 10 | |
| 49 | Πλαστικό κανάλι | Μέτρα | 10 | |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|--|---------|-----|--|
| | κλειστό (40x40mm) | | | |
| 50 | Καλώδιο τροφοδοσίας Η/Υ γωνία 90 μοιρών | Τεμάχια | 10 | |
| 51 | Πρίζα σούκο, εξωτερική | Τεμάχια | 100 | |
| 52 | Φις σούκο αρσενικό | Τεμάχια | 150 | |
| 53 | Πολύπριζο 4 θέσεων, με διακόπτη και καλώδιο | Τεμάχια | 10 | Πολύπριζο 4 θέσεων, με διακόπτη και καλώδιο 1,5m ή με διακόπτη χωρίς καλώδιο. Με δυνατότητα περιστροφής και στήριξης (επιτοίχιας, κ.λπ.). Ενδεικτικό/προτεινόμενο πολύπριζο: LEGRAND CFT4 (λευκό) ή εναλλακτικά LEGRAND DIY (μαύρο) ή ισοδύναμο. |
| 54 | Πολύπριζο 4 θέσεων, με διακόπτη, χωρίς καλώδιο | Τεμάχια | 5 | Πολύπριζο 4 θέσεων, με διακόπτη και καλώδιο 1,5m ή με διακόπτη χωρίς καλώδιο. Με δυνατότητα περιστροφής και στήριξης (επιτοίχιας, κ.λπ.). Ενδεικτικό/προτεινόμενο πολύπριζο: LEGRAND CFT4 (λευκό) ή εναλλακτικά LEGRAND DIY (μαύρο) ή ισοδύναμο. |
| 55 | Καλώδιο MGCG 3x1,5mm ² | Μέτρα | 200 | Αντί του καλωδίου τύπου MGCG, εναλλακτικά δύναται να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμά του ναυτικού τύπου (MGCH, LKSM-HF, κλπ). |
| 56 | Rack 19" 6U, επιτοίχιο, βάθους 60cm | Τεμάχια | 5 | Το Rack 19" θα είναι επιτοίχιο, ύψους 6U, θα έχει πλάτος 54cm και βάθος 60cm. Θα διαθέτει αφαιρούμενη πόρτα και πλάτη. Θα διαθέτει τέσσερις (4) μετακινούμενες κολώνες στήριξης συσκευών (κατακόρυφες), οι οποίες να δύνανται να τοποθετηθούν σε απόσταση έως 55cm (εμπρόσθιες - πίσω κολώνες). Κάθε κολώνα θα διαθέτει κατακόρυφες εγκοπές εμπρός και στο |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|---|---------|-----|---|
| | | | | πλάι. |
| 57 | Ράφι για Rack 19" (1U, τεσσάρων (4) σημείων ρυθμιζόμενου βάθους 40-55 cm). | Τεμάχια | 5 | Αντί για ράφι ρυθμιζόμενου βάθους έως 55 cm, εναλλακτικά δύνатаι να γίνει προμήθεια ραφιού τεσσάρων (4) σημείων με βάθος 45 cm (σταθερό). |
| 58 | Εγκλωβισμένο παξιμάδι - ρακόβιδα M6 (σετ) | Τεμάχια | 100 | για Rack 19" |
| 59 | Αντικραδασμικό τύπου "κυλίνδρου" (ελαστικό), αρσενικό-αρσενικό, με παξιμάδια. Διαστάσεων 20x20mm - M6x14mm (διάμετρος x ύψος - βίδα x ύψος βίδας). | Τεμάχια | 32 | |
| 60 | Αντικραδασμικό τύπου "κυλίνδρου" (ελαστικό), αρσενικό-αρσενικό, με παξιμάδια. Διαστάσεων 30x20mm - M8x23mm (διάμετρος x ύψος - βίδα x ύψος βίδας). | Τεμάχια | 20 | |
| 61 | Αντικραδασμικό τύπου "κυλίνδρου" (ελαστικό), αρσενικό-αρσενικό, με παξιμάδια. Διαστάσεων 50x40mm - M10x23mm (διάμετρος x ύψος - βίδα x ύψος βίδας). | Τεμάχια | 12 | |
| 62 | Αντικραδασμικό τύπου "κυλίνδρου" (ελαστικό), θηλυκό-θηλυκό. Διαστάσεων 30x20mm - M8 (διάμετρος x ύψος - σπείρωμα) | Τεμάχια | 20 | |
| 63 | Βίδα αυτοδιάτρητη M3 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 2 | |
| 64 | Βίδα αυτοδιάτρητη M4 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 1 | |
| 65 | Εξάγωνη βίδα DIN 558 4.8, γαλβανιζέ, μετρικό σπείρωμα, 6x30 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 4 | |
| 66 | Εξάγωνη βίδα DIN 558 4.8, γαλβανιζέ, μετρικό | Τεμάχια | 4 | |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|--|---------|----|---|
| | σπείρωμα, 8x35 (100 τεμ.) | | | |
| 67 | Περικόχλιο DIN 934, χάλυβας "8", εξάγωνο, γαλβανιζέ, μετρικό σπείρωμα, 6-1.0 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 68 | Περικόχλιο DIN 934, χάλυβας "8", εξάγωνο, γαλβανιζέ, μετρικό σπείρωμα, 8-1.25 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 69 | Ροδέλα DIN 440 extra large 4, γαλβανιζέ, 6x24x2 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 5 | |
| 70 | Ροδέλα DIN 440 extra large 4, γαλβανιζέ, 8x32x2.0 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 6 | |
| 71 | Ροδέλα DIN 125, γαλβανιζέ, 6 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 10 | |
| 72 | Ροδέλα DIN 125, γαλβανιζέ, 8 (100 τεμ.) | Τεμάχια | 10 | |
| 73 | Ιμάντας πρόσδεσης με μεταλλικό κλιπ. | Τεμάχια | 20 | τουλάχιστον 2,5m |
| 74 | Κόλληση 1mm SN60/PB40 (250gr) | Τεμάχια | 2 | |
| 75 | Ταινία Διάτρητη Νο12 (τσέρκι 12mm - 10m) | | 1 | |
| 76 | Ταινία βέλκρο αυτοκόλλητη, μαύρη, 20mm, 25m | Τεμάχια | 5 | Ταινία βέλκρο (velcro), αυτοκόλλητη, μαύρη, πλάτος 20mm, ζευγάρι αρσενικό και θηλυκό (σκληρό και μαλακό μέρος), μήκος-ρολό τουλάχιστον 25m. Ενδεικτική/προτεινόμενη ταινία: 3M Dual Lock Tape ή ισοδύναμη. |
| 77 | Λιπαντική ουσία έλξης καλωδίων, Φιάλη 950ml | Τεμάχια | 3 | |
| 78 | Σιλικόνη διάφανη, σωληνάριο | Τεμάχια | 10 | |
| 79 | Εργαλείο για τοποθέτηση μεταλλικών δερματικών | Τεμάχια | 1 | |
| 80 | Σετ Κολαούζο και Φιλιέρα | Τεμάχια | 1 | Ενδεικτικό/προτεινόμενο σετ: MANNESMANN 53250 σετ 32 τεμαχίων κολαούζο και φιλιέρα ή ισοδύναμο. |

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

| | | | | |
|----|---|---------|---|--|
| 81 | UPS, Line interactive, τουλάχιστον 400VA. Τάση εισόδου 110-120V AC (ονομαστική τάση 115V AC). | Τεμάχια | 5 | |
|----|---|---------|---|--|

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την αναφερόμενη ημερομηνία δημοσίευσης να αποστείλουν ενσφράγιστη προσφορά στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΝΣ/ΔΝΟ), ΤΚ 18900, Αττική, υπόψη ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, στην οποία να αναγράφεται το θέμα της.
2. Η παράδοση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Τρίτη 01/10/19 στη γενική γραμματεία ΝΣ/ΔΝΟ (τηλ:210-4649900) με αντίστοιχη πρωτοκόλληση.
3. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας.
4. Η προσφορά σας η οποία θα είναι και η τελική πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 - α. το χρόνο παράδοσης των υλικών ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 - β. το χρόνο ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης αυτής.
5. Αποκλειστικά πρωτότυπες προσφορές θα γίνονται δεκτές.
6. Απαραίτητα παραστατικά (συνοδευτικά της οικονομικής προσφοράς):
 - α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι:
 - 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας δημοσίευσης εβδομαδιαίου προγραμματισμού προμήθειας.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

2) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

3) έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.

4) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό προέλευσης (CERTIFICATE OF ORIGIN) του κατασκευαστικού οίκου ή αρμόδιας αρχής της χώρας κατασκευαστή (π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο) ή αντίστοιχης αρχής της χώρας εξαγωγής του υλικού (π.χ. τελωνείο), με το οποίο θα πιστοποιείται η χώρα προέλευσης του υλικού. Στο πιστοποιητικό προέλευσης θα πρέπει να αναγράφονται/πιστοποιούνται κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) Η ένδειξη CERTIFICATE OF ORIGIN.
- (β) Η χώρα κατασκευής του υλικού.
- (γ) Ο εκδότης του πιστοποιητικού.
- (δ) Ο κατασκευαστής του υλικού.
- (ε) Η περιγραφή του υλικού.

β. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου τρέχοντος έτους, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ή διαφορετικά βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή συναφής με το αντικείμενο του θέματος.

γ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή μεταγενέστερο αυτού για συναφείς με το αντικείμενο προμήθειες.

7. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια ανωτέρω υλικών και δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

8. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με μέριμνα της μειοδότης εταιρείας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

9. Οι οικονομικές προσφορές που θα εμπεριέχονται στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες (όχι χειρόγραφες) και στις οποίες η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί με βάση τη μονάδα μέτρησης έκαστου υλικού και με αντίστοιχη αναφορά στην περιγραφή. Να δοθούν σε ευρώ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Η δε τυχόν στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη την οικονομική τους προσφορά. Στη συνολική προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Να περιλαμβάνεται ο Φ.Ε. 4% και οι κρατήσεις 6,27868 % υπέρ δημοσίου (για συνολικό ύψος προσφοράς άνω Φ.Π.Α. άνω των 2.500,00€) ή Φ.Ε. 4% και κρατήσεις 6,20616% υπέρ δημοσίου (για συνολικό ύψος προσφοράς άνω Φ.Π.Α. κάτω των 2.500,00€). Οικονομικές προσφορές που δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Ε. 4% και τις αντίστοιχες κρατήσεις υπέρ δημοσίου δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επιπλέον απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ., της Δ.Ο.Υ., της τράπεζας και του αριθμού IBAN.

11. Προσφορές υπό αίρεση καθώς και προσφορές που αποκλίνουν των ανωτέρω αναφερομένων όρων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση όπου συνυποβληθούν με την "Οικονομική" προσφορά στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα. Η έννοια της Πληροφορίας Εμπιστευτικού Χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

12. Ο μειοδότης προμηθευτής θα καλείται να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο της υπηρεσίας για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του, προσκομίζοντας **«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως»** ισχύος δύο (2) μηνών πέραν του «συμβατικού» χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας της τιμής μειοδοσίας, εφόσον απαιτείται (ανελαστικός όρος).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στο Φ. 600/160/167989/Σ.1089/10 Σεπ 19

13. Η εξόφληση-πληρωμή του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί από το Δημόσιο Ταμείο, κατόπιν ενημέρωσης από ΓΕΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος μετά την εκκαθάριση της δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ και εφόσον οι συμβατικές του υποχρεώσεις εκτελεστούν πλήρως, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από αρμόδια επιτροπή με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται κατωτέρω:

α. Πρωτότυπο τιμολόγιο προμήθειας υλικών επί πιστώσει. (ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

β. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υλικών. (ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ)

14. Για πληροφορίες / διευκρινήσεις: Πλωτάρχης (Μ) Κ. Καραπατάκης ΠΝ (Τηλ: 210-4648537), Πλωτάρχης (Ο) Σ. Τάκαρης ΠΝ (Τηλ: 210-4649928).

Πλοίαρχος Σ. Χοζός ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Διευθυντής

Σημαιοφόρος (Ε) Γ. Νάννος ΠΝ

Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ